

HG 5000 E

Faltschachtel
EAN 4007841 350116
Art.-Nr. 350116



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Kraftprotz. Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 5000 E, ideal für industrielle Einsätze (Einbau in Maschinen, Bearbeitung großer Flächen etc.), bürstenloser Hochleistungsmotor, stufenlose Temperatureinstellung 20 - 600° C und stufenlose Luftmengeneinstellung max. 800 l/min., Display, müheloses Wechseln von Verschleißteilen.

Technische Daten

Temperatur	20 – 600 °C	Funktion, Lebensdauer, Heizung	800 Std
Luftmenge	215 – 800 l/min	Heizelement austauschbar	Ja
Temperatureinstellung	stufenlos in 10°C-Schritten	Wiederanlaufschutz	Nein
Einstellung per	Drehrad	Temperaturscanner	Nein
Temperaturanzeige	LED-Segmentanzeige	Feinstaubfilter	Nein
Luftstromregulierung	Stufenlos	Thermosicherung	Ja
Programmierungsfunktion	Nein	Thermoschutzabschaltung	Nein
Loc-Funktion	Nein	ESD	Nein
Resthitzeanzeige	Nein	Düsenaufnahme, Typ	49
Cool-Funktion	Nein	Kabellänge	2,5 m
Motor, Typ	Bürstenlos	Abmessungen (L x B x H)	350 x 122 x 67 mm
Heizelement	Keramikheizung	VPE1, Nettogewicht	1,49 kg
Netzanschluss	230 V / 50 Hz	Herstellergarantie	1 Jahr
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Nein	VPE1, EAN	4007841350116
Funktion, Lebensdauer, Motor	20000 Std	Leistung	3400 W

Zubehör

EAN 4007841 034566

HL Ablageständer

EAN 4007841 011895

Klappreflektordüse 72 x 70 mm

HG 5000 E

Faltschachtel
EAN 4007841 350116
Art.-Nr. 350116



Zubehör

EAN 4007841 011901	Siebreflektordüse 85 x 85 mm
EAN 4007841 011918	Schalenreflektordüse 250 x 45 mm
EAN 4007841 092719	Flachdüse 70 x 10 mm
EAN 4007841 092818	Winkelflachdüse 74 x 3 mm
EAN 4007841 004545	Heizelement HG 5000 E