

Kaltreiniger

Anwendungsbereich

- beseitigt Fett und Öl in Motoren, Getriebe, Maschinen und Geräten

Eigenschaften

- zur Teilereinigung und Instandhaltung von Motoren und Maschinen
- schützt vor Korrosion
- beseitigt Fett- und Ölrückstände sowie hartnäckige Verschmutzungen aus Staub, Schmutz und Wachsen

Anwendung:

- auf die Verschmutzung aufsprühen und einige Minuten einwirken lassen
- mit Wasser (ggf. Hochdruck) abspülen

Technische Daten:

Geruch	mit Zitrusduft	UFI	7T40-H0EG-K00U-V80A
Farbe	farblos	Zolltarif-Nr.	3402 20 90
Dichte bei 20°C	1 g/cm³		
Wasserlöslichkeit	vollständig mischbar		
ph-Wert	neutral		

weitere techn. Daten

Standardgebindegrößen: 500 ml, 1+5 Liter

	Abmessung (LxBxH) cm			Gewicht in kg			Art.-Nr.	EAN Stück	EAN Karton	VE je Palette (CCG2)
	Gebinde	Karton	Palette	Gebinde	Karton	Palette				
500 ml	9,3 x 5 x 27	28,2 x 22,2 x 28,2	120 x 80 x 128	0,56	6,88	410,00	4614000000	4001068603055	4001068603062	56 Krt à 12 Flaschen
1 Liter	8,5 x 8,5 x 22,2	33,3 x 24,9 x 25,4	120 x 80 x 145	1,01	12,76	665,00	4721000000	4001068606124	4001068606209	50 Krt à 12 Flaschen
5 Liter	18,5 x 14 x 28	41 x 18,5 x 30	120 x 80 x 148	5,12	15,60	774,00	4710000000	4001068606216	4001068606223	48 Krt à 3 Kanister

Auch erhältlich in weiteren Gebindegrößen, sowie lose im Tankwagen.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Gebinden und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.